

HOW TO APPLY

- Clean the level surface prepared for tiling thoroughly and remove any dust, oil or sealers.
- Wet the surface.
- Mix 7-8 litres of water to a 25kg bag of mortar and mix it thoroughly.
- Apply the mixture to the wall or floor with the recommended notched trowel.
- Place tiles with a minimum gap of 3mm between them.
- Use a rubber hammer to adjust the level and lines of the tiles.
- Wipe off any excess mortar from the tile surface.
- Keep a minimum of 24 hours to dry and tighten and then fill the gaps with Swisstek Grout.

භාවිත කරන අකාරය

- ටයිල් සහ කරන ලෙවල් පොලෝව මතුපිට ඇති දුව්ලි තේල් සහ සීලර් ඉවත් කරන්න.
- පොලෝව තේල් කර ගන්න.
- 25kg මෝට්ටා ප්‍රමාණයකට ජලය ලිවර් 7-8ක් දම හොඳිල් කළවම් කර ගන්න.
- නිර්දේශය කැවු නැග්ධින් පොලෝව හා බිත්ති මතුපිට මෝට්ටා අතුරා ගන්න.
- ටයිල් ඇතිරිමේලී එවා අතර අවම වශයෙන් 3mm පර්තරයෙන් තබන්න.
- රඛපී මිටියකින් ටයිල් මතර නිටු කර ලෙවල් කර ගන්න.
- කුස්තුර අතරින් උතුරා යන මෝට්ටා පිස දමන්න.
- අවම වශයෙන් පැය 24ක් වේල් සහ වන්නට ඉහළ හැර පර්තරය ස්වේස්ටේක් ගුවටි මිශ්‍රණයෙන් පුරවන්න.

පාවික්‍රම මුறා

- සෙල් පතිප්‍යත්‍රකෙන මට්ටමාක්කිය මෙෂ්පරප්පෙ න්‍යුනු කත්තම් ජේයාවම් රැතෙනුම් තාක්, පිසුපික්පු, ස්ලෑර්ක්ස් මූල්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අකරුණුවයි.
- මෙෂ්පරප්පෙ ආරාක්කවාම්.
- ඉතු 25 kg පෙ මොට්ටාරිල් 7-8 එළ්ටාර් න්‍යු කළන්තු න්‍යුනාක්ක කරාක්කවාම්.
- එක කළභවයෙයි පරින්තුරාකක්ප්පාට් තක්ටිණාල් තරායිල් අභ්‍යන්තු සඩ්බිල් ප්‍රසාදවාම්.
- සෙල්කාග්‍රැනුක්කින්ට යො තුළුන්තප්පාස්ම 3 මී.මී. ඇඟැට්බෙල්බිල්ටු ගැල්කණ පතික්කවාම්.
- සෙල්කාග්‍රැනු රුප්පා කත්තියලිණාල තුළු අවුණු මට්ටත්තාත්ත්‍යාම් තොරු කොට්තාත්ත්‍යාම් ස්රාක්කවාම්.
- සෙල්කාග්‍රැනු මිශ්‍ර පදන්තුරාග්‍රැනු මොට්ටාර් එස්සන්කාග්‍රැනු තුළුත්තාත්ත්‍යාම්.
- ඉල්ලන්තු තුළුත්තප්පා 24 මානිනෝරුම් විශ්‍යුත් වෙළඳු මොට්ටාරිල් පින්නා එළ්ටාල්බිල්කාග්‍රැනු ප්‍රාග්ධනකවාම්.

SPECIFICATIONS

Test/Unit	Test Method	Requirement Standards ISO 13007 - 1:2010 Table	Swisstek Tile Mortar		
			Super	Super Plus	Ultra Grip
Slip (mm)	ISO 13007 - 2:2010	≤ 0.5	0.48	0.42	0.32
Tensile Adhesion Strength (N/mm²)	-do-	≥ 0.5	0.84	1.12	1.20
Tensile Adhesion strength after water immersion (N/mm²)	-do-	≥ 0.5	0.96	1.25	1.38
Tensile Adhesion strength after heat aging (N/mm²)	-do-	≥ 0.5	0.68	1.09	1.05
Open time after 20 minutes Strength (N/mm²)	-do-	≥ 0.5	0.65	0.98	0.96
Open time 30 minutes Strength (N/mm²)	-do-	≥ 0.5	0.55	0.75	0.64



Manufactured and Marketed By
SWISSTEK (CEYLON) PLC

HEAD OFFICE

No. 215, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05.
Telephone : 011 4526700
Fax : 011 2805461

FACTORY

Factory Complex, Balummahara, Imbulgoda.
Telephone (General)- 033 4930590/
033 4944441/033 4944442
Fax- 033 2260406/033 5701371
E-mail- swisstek@lankatiles.com
Web- www.swisstekceylon.com

(A subsidiary of Lanka Walltiles PLC)



TILE MORTAR
(ADHESIVE)
FOR THE PERFECT FINISH



වෘත් ලොවා
සෙල් මොට්ටාර්

TILE MORTAR

Swisstek Tile Mortar is manufactured to the highest international standards. It is specially formulated for installing ceramic and porcelain floor and wall tiles. Contains ceramic fillers and polymers to enhance water resistance, strength and durability. Quick and easy to use, Swisstek Tile Mortar provides a very good correction time.

ଓଡ଼ିଆ

கடல் மொட்டார்

ஸ்விஸ்டெக் டைல் மோட்டார், தரை மற்றும் கவர்களில் செரமிக் மற்றும் போர்ச்ளின் டைல்களைப் பதிப்பதற்கென மிகவும் நாட்டு சர்வதேசத் நியமங்களுக்குக்கூறப் பிசேடமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. நீட்புகாத் தண்மை, வளிமை மற்றும் நிலைத்திருக்கும் திறனை மேம்படுத்துவதற்காக இதில் செரமிக் பிலிஸ்டர்கள் மற்றும் பொலிமர்கள் அடங்கியுள்ளன. வினாவாகவும் இலகுவாகவும் பாவிக்கலாம். ஸ்விஸ்டெக் டைல் மோட்டார், மிகச் சிறந்த உலர்வு நேர்த்தைக் கொண்டது.

Coverage

Area per bag (25kg) of Swisstek tile mortar *

Tile size	Coverage area sq.ft./ 25kg per bag
Floor tiles and wall tiles 16" or less	45-50
Above 16" x 16" tiles	30-40

***(Only for well leveled surfaces)**

Recommended trowel notches

Trowel notch	1/4"(A)X1/4(B) 6mm(A)X6mm (B)	1/4"(A)X3/8(B) 6mm(A)X9mm(B)	1/2"(A)X12"(B)12mm (A)X12mm(B)
Tile size	Floor tiles and Wall tiles 16" or less	Floor tiles and Wall tiles 16" to 24"	Marble,Granite and any Floor tiles and W tiles 24" x 24" or more



- Value for money
 - Ideal for basic applications of ceramic and porcelain tiles on a newly prepared cement screed surface.



- Special polymer modified water repelling formula that minimizes tile discolouration.
 - Ideal for places that retain water such as bathrooms. Perfect for fixing ceramic, porcelain, granite tiles and imported tiles on a newly prepared cement screed surface.
 - Could be used for fixing tiles on existing cemented surfaces after toughening.



- Excellent anti-slip and bonding properties.
 - Long open time.
 - Highly water resistant.
 - Recommended for usage in areas such as swimming pools, rooftops, etc.
 - Can also be used to fix tiles on aged cement screed surfaces without chipping, tiled surfaces without chipping and even timber surfaces (under special instructions).
 - Ideal for fixing ceramic, porcelain, granite, imported tiles and large format wall tiles.

- වෙන මුදලට හිස් වරිනාකමක්.
 - අලතින් බිඳාම යොදා පොලෝවේ සෙරම්ක් සහ පොසිලේන් ටයීල් ඇතිරිමට සුදුසු ය.
 - පණත්තිර්කෝරු පෙරුමත්.
 - ප්‍රතිකාක්ෂ පානත්තු ප්‍රේම මෙර්පරුපුකොළ සෑරමික මත්තුම් පොරාලින් හොලකොළ පතින්තුම් ආද්‍ය්පත්ප පිරියොකන්ගැනීම් ඉහත්තු.

- රෝටි වැඩීම වලක්වන ගෙශ්ම්මලත බැඳුමකි.
 - දිරිස වැඩ කිරීමේ කාලයක් ලැබේ.
 - පළය කාන්දේ වේම වලක්වයි.
 - නාන තවාක සහ ව්‍යුමහන් සේරාන සඳහා සුදුසු යු.
 - පැරණි සිලෙන්ති පෙළපූවට, ටයිල් මනුපිටට සහ ඇව මනුපිට සඳහා සුදුසු යු. (විශේෂ උපදෙස් මත).
 - සෙරම්ක්, පෙශීලෙන්, ගුණධිරී, ආනයික විසිල් සහ විශාල ප්‍රමාණයේ වෛල් ටයිල් සඳහා සුදුසු යු.
 - අනුෂ්‍රිත සාමුහ්‍යතාව තුළුපු මත්‍රුම පිශාස්පු තියෙලුක්වන්.
 - නිශ්චිත ත්‍රිත්‍ය තුළුපු තියෙලු.
 - සිරුත්ත න්‍රෝත් තුළුපු තියෙලු කොන්ත්තු.
 - න්‍රෝත්සල් ත්‍රිත්‍යක්කාන්, කුෂර පොඳු මිත්‍රාක්කාන් පියාපැහුණුත්තස් සිපාරිස් සෙය්යපුපුකින්රතු.
 - ජාන්තු පුෂ්‍රිය පැනුමය මෙරුපරුපුකාණාක කොත්තාමලේ අවබුද්‍රි තැලඹකන පතික්කවයුම් මර මෙරුපරුපුකාණාල තැලඹකනා පතික්කවයුම් (ලිසේට අඩුවුහුත්තලකුන්කොර්ප) ණත්තෙන්ප පැයාපැහුණුත්තලාම.
 - ජීවාමික, පොර්සලීන, කිරාණාට් මත්‍රුම පියාය ආකාර මොවාල තැලඹකන්ප පතිප්‍රයුත්තු මික්ප පොරාක්කානුකා.