



SWISSTEK®

SILICONE

ALL PURPOSE

කාන්දුවට විශ්වාසනීයම විසඳුම

නිෂ්පාදනය සතු ගුණාංග

-  ඉහළ ම ආතනය ශක්තිය
-  අනර්ඝතම බන්ධන ශක්තිය
-  එල්ලා වැටීම් නොමැත. (No Sag)
-  ජල කාන්දුවීම් රහිතයි.
-  අප්‍රසන්න ගන්ධයෙන් තොරයි.
-  ආම්ලික බවින් තොරයි. (Non Acidic)
-  පැහැය වෙනස් නොවේ.
-  ± 25% ක චලනය වීමේ හැකියාව.
-  පුස් බැඳීමෙන් හා කහවීමෙන් තොරයි.

වර්ණ



CLEAR



WHITE



BLACK





භාවිතය සඳහා උපදෙස්

- භාවිතය සඳහා අපේක්ෂිත මතුපිට වියළි හා පිරිසිදු විය යුතු ය. පිරිසිදු කිරීම අවශ්‍ය නම්, තෙල් රහිත ද්‍රාවකයක් භාවිත කර හොඳින් ම වියළා ගන්න.
- අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නොසලය ඇලයට කපන්න.
- සිලිකන් නොසලය දෙසට තල්ලු කරමින් ටියුබය මිරිකීමට ලක් කරන අතර කොල්කින් ගත් එක ආධාරයෙන් එම සිලිකන් තැවරුම ආලේප කරන්න.
- ආලේප කළ වහා ම සකස් කරගැනීම කළ යුතු ය. ආලේපය සවි වීමේ ක්‍රියාවලිය ආලේපනයෙන් මිනිත්තු 10 ක් ඇතුළත ආරම්භ වී පැය 24 ක් තුළ උපරිම ඛණ්ඩනයට පත්වෙයි.

භාවිතා කල හැකි ප්‍රදේශ

- නාන කාමර / මුලුතැන්ගේ
- ඇලුමිනියම් දොරවල් සහ ජනෙල්
- කාර්මික උපාංග සඳහා
- විදුරු හා පාෂාණමය තිර ඩිවින
- ඩාහිර හා අභ්‍යන්තර අලංකරණය

තාක්ෂණික තොරතුරු

Density	1.3 g/ml
Flow/Sag	Nil
Curing rate (23°C/50% RH)	3mm/24 hours
Tensile strength	≥ 2.0 N/mm ²

ආවරණය (මි.ලී. 300 ට ලිනිය(ර්) මීටර)

WIDTH IN MM		2	3	7	10	12	16	19	25
DEPTH IN MM	2	71.5m	57.0m	20.0m	14.0m	11.5m	8.5m	7.6m	5.5m
	3	-	31.5m	13m	19.5m	7.5m	5.5m	4.5m	3.5m
	5	-	-	8.0m	5.5m	4.5m	3.5m	2.5m	1.5m
	7	-	-	5.5m	3.5m	3.0m	2.0m	1.5m	1.0m

ආයු කාලය - කාමර උෂ්ණත්වයේ දී සිල් නොකැඩූ තත්ත්වයේ මාස 15 කි.



SWISSTEK (CEYLON) PLC
 නො. 215, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට,
 කොළඹ 05.
 දුර: 011 452 6700 ෆැක්ස්: 011 280 5461

FACTORY නො. 330, බැඳුම්මහර, ඉඹුල්ගොඩ.
 වෙබ්: www.swisstekceylon.com

+94 33 493 0590