SWISSTEK

Grout Sealer

Swisstek Grout Sealer is a water based sealer designed for the protection of all sanded and non-sanded grout joints. It forms an invisible barrier that is resistant to moisture and stains.

Features

- Water based and eco-friendly.
- Economical.
- Good permeability with no shine and with a natural look.
- Excellent adhesion and good abrasion resistance.
- Good water repellent effects and stain protection.
- For interior and exterior applications.
- With a unique applicator tip for easy application.

Application Scope

- For all sanded and non-sanded cementitious grout joints.

Application Instructions

- The grout joints must be clean, dry and free from all foreign materials.
- For newly grouted surfaces, apply the grout sealer after 72 hours of application.
- For existing old floors, you may clean the grout surface by using Swisstek Heavy Dirt Tile Cleaner and allowing the surface to dry for 24 hours before applying the Grout Sealer.
- Apply the sealer using the unique applicator tip.
- A second application may be applied within 30 minutes or after to ensure that the first layer has been completely absorbed by the surface.
- Any grout sealer on an adjoining tile or natural stone must be wiped off with a clean, damp towel within a few minutes of the grout sealer being absorbed by the grout joints.
- The finished area must be kept for 6 hours in its state for curing.
- For optimum results, the finished area must be kept dry and free from any staining material for 36 hours.

Package

- 24 bottels/ One carton
- 200 ml per bottle.

Coverage

- 400 sq. ft. / bottle
  The coverage may vary depending on the surface porosity, surface absorption and application method.

Shelf Life: 18 months

TECHNICAL ADVICE
උපකාරක සේවා අංකය
உதவிச் சேவை இலக்கம்
011 780 7000

Scan the QR code to watch an instructional video.
උපදෙස් වීඩියෝව නැරඹීමට QR කේතය scan කරන්න.
அறிவுறுத்தல் வீடியோவைப் பார்த்து QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்.

Manufactured and Distributed by:
SWISSTEK (CEYLON) PLC

No. 118A, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05
Hotline: 011 780 7000 | Fax: 011 763 4590
Email: info@swisstekceylon.com

FACTORY
No. 330, Belummahara, Imbulgoda.
Website : www.swisstekceylon.com

SWISSTEK

Grout Sealer



SWISSTEK

ග්‍රවුට් සීලර්

ස්විස්ටෙක් ග්‍රවුට් සීලර් ජලය මත පදනම් වූ ආලේපනයක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇති අතර වැලි සහිත හෝ රහිත ග්‍රවුට් දාර සඳහා භාවිත කිරීමෙන් උපරිම ආරක්ෂාවක් සැලසෙයි. එය තෙතමනයට සහ පැල්ලම්වලට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වෙයි.

විශේෂතා

- පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදනයකි.
- පිරිමැසුම්දායකයි.
- අනවශ්‍ය දිලිසීමකින් තොර ස්වභාවික පෙනුමකින් යුක්තය. (ආලේපනය කරන ලද ග්‍රවුට් වර්ණය වෙනස් නොවේ.)
- මනා බන්ධනයකින් යුතු අතර ඝර්ෂණ ප්‍රතිරෝධකයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙයි.
- මනා ජල විකර්ෂක හැකියාවකින් යුතු අතර පැල්ලම්වලින් වන හානි සඳහා ඉහළ ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි.
- ඇතුළත සහ පිටත දෙකෙහිම ආලේප කළ හැකියි.
- ආලේපනය සඳහා පහසු විශේෂිත බුරුසුවකින් සමන්විතයි.

ආලේපන අවකාශය

- වැලි සහිත හෝ රහිත සිමෙන්ති ආශ්‍රිත සියලුම ග්‍රවුට් දාර සඳහා.

භාවිතයට උපදෙස්

- ග්‍රවුට් දාර වියළි හා අපද්‍රව්‍යවලින් තොර විය යුතුය.
- අලුතෙන්ම ග්‍රවුට් කරන ලද මතුපිට සඳහා ආලේප කර පැය 72කට පසුව ග්‍රවුට් සීලර් යොදන්න.
- කලින් ග්‍රවුට් කරන ලද පැරණි පොළොව සඳහා ස්විස්ටෙක් හෙවි ඩර්ට් ටයිල් ක්ලීනර් යොදා පිරිසිදු කර පැය 24ක් වියළීමට හැර හොඳින් වියළුණු පසු ග්‍රවුට් සීලර් ආලේප කරන්න.
- ග්‍රවුට් සීලර් යෙදීම සඳහා විශේෂිත බුරුසුව භාවිත කරන්න.
- පළමු වර ආලේප කළ පසු එය සම්පූර්ණයෙන්ම පෘෂ්ඨයට අවශෝෂණය වී තිබේදැයි සහතික කර ගැනීමට මිනිත්තු 30ක් තබා දෙවන ආලේපය යොදන්න.
- ටයිල් මතුපිට ග්‍රවුට් සීලර් තැවරී තිබේ නම් ග්‍රවුට් දාර තුළට ග්‍රවුට් සීලර් අවශෝෂණය කරගත් පසු මිනිත්තු කිහිපයක් තුළ තෙත තුවායක් භාවිතයෙන් පිරිසිදු කරගන්න.
- ආලේප කර අවසන් වූ ප්‍රදේශ පැය 6ක් පමණ යථා තත්ත්වයට පත් වනතුරු තබන්න.
- විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල සඳහා භාවිතයෙන් පැය 36ක් ගත වනතුරු පැල්ලම් ඇතිකරන දියරයන් ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න.

ඇසුරුම

- **එක් පෙට්ටියක බෝතල් 24ක් අඩංගු වේ.**
- **එක් බෝතලයක මිලිලීටර් 200ක් අඩංගු වේ.**

ආවරණ ප්‍රදේශ

එක් බෝතලයකින් වර්ග අඩි 400ක ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරන අතර පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය සහ ආලේප කරන ආකාරය මත වෙනස් විය හැකියි.

කල් තබා ගැනීමේ කාලය: මාස 18යි.

SWISSTEK

கிறவுட் சீலர்

ஸ்விஸ்டெக் கிறவுட் சீலர் என்பது சகல சான்டட் மற்றும் நன்–சான்டட் கிறவுட் மூட்டுகளையும் பாதுகாப்பதற்கெனத் தயாரிக்கப்பட்ட நீர் அடிப்படையிலான சீலர் ஆகும். அது ஈரம் மற்றும் கறைகளைத் தடுக்கும் கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒரு படையாக அமையும்.

சிறப்பம்சங்கள்

- நீர் அடிப்படையிலானது மற்றும் சூழலுக்கு நலமானது.
- சிக்கனமானது.
- சிறந்த ஊடுருவும் தன்மை. மினுக்கம் இல்லை. இயற்கைத் தோற்றம்.
- நன்கு ஒட்டிப்பிடிக்கும். உராய்வுகளுக்குத் தாக்குப்பிடிக்கும்.
- நீர் உட்புகுவதைத் தடுக்கும். கறை ஏற்பட விடாது.
- உள்ளக மற்றும் வெளியிட பாவனைகளுக்கு உகந்தது.
- இலகுவாகப் பூசுவதற்குத் தனித்துவமான பூச்சு முனை கொண்டது.

பாவனை இடங்கள்

- சகல சான்டட் மற்றும் நன்–சான்டட் சீமெந்து கிறவுட் மூட்டுகளுக்கும் உகந்தது.

பாவனை அறிவுறுத்தல்கள்

- கிறவுட் மூட்டுகள் சுத்தமாகவும் உலர்வாகவும் தூசு, துகள்கள் அற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- புதிய கிறவுட் மேற்பரப்பெனின், 72 மணிநேரத்தின் பின் கிறவுட் சீலரைப் பூசவும்.
- பழைய தரையெனின், முதலில் ஸ்விஸ்டெக் கடும் அழுக்கு டைல் கிளீனர் பாவித்து கிறவுட் மேற்பரப்பைச் சுத்தம் செய்யவும். 24 மணிநேரம் காயவிட்ட பின்பு கிறவுட் சீலரைப் பூசவும்.
- சீலரைப் பூசுவதற்குத் தனித்துவமான பூச்சு முனையைப் பயன்படுத்தவும்.
- முதலாவது படை மேற்பரப்பினால் முற்றாக உறிஞ்சப்படுவதை உறுதிப்படுத்த 30 நிமிடங்களுக்குள் இரண்டாவது படையைப் பூசலாம்.
- கிறவுட் சீலர் மூட்டுகளினால் உறிஞ்சப்பட்ட ஒருசில நிமிடங்களுக்குள் அருகிலுள்ள டைலில் அல்லது இயற்கைக் கல்லில் படிந்திருக்கக்கூடிய சீலர் எச்சங்களை, சுத்தமான ஈரத் துணியினால் துடைத்துவிடவும்.
- சீலர் பூசப்பட்ட தரை நன்கு பதமடைவற்கு 6 மணிநேரம் அப்படியே விட்டுவைக்கப்பட வேண்டும்.
- மிகச் சிறந்த பயனைப் பெறுவதற்கு, சீலர் பூசப்பட்ட தரை 36 மணிநேரத்திற்கு உலர்வாகவும் கறை உண்டுபண்ணும் பதார்த்தங்கள் படாமலும் வைக்கப்பட வேண்டும்.

பொதி

- **ஒரு அட்டைப்பெட்டியில் 24 போத்தல்கள் உள்ளன.**
- **ஒவ்வொரு போத்தலிலும் 200 மில்லிலீற்றர் உள்ளது.**

பூச்சுப் பரப்பு

- 400 சதுர அடிக்கு ஒரு போத்தல் மேற்பரப்பின் தன்மை, உறிஞ்சு திறன் மற்றும் பூசும் முறைக்கேற்ப பூச்சுப் பரப்பு வேறுபடக்கூடும்.

களஞ்சியப்படுத்தும் காலம்: 18 மாதங்கள்.

