SWISSTEK®

SILICONE
ALL PURPOSE

THE TRUSTED SEALING SOLUTION



නිෂ්පාදනය සතු ගුණාංග
Product Features
தயாரிப்பின் உள்ளம்சங்கள்

- ඉහළම ආතන්‍ය ශක්තිය
  High Tensile Strength
  உயர் பூச்சு வலிமை
- අනර්ඝතම බන්ධන ශක්තිය
  Excellent Adhesion
  சிறந்த பசைத்தன்மை
- එල්ලා වැටීම් නොමැත
  No Sag
  தொங்கும் தன்மை அற்றது
- ජල කාන්දුවීම් රහිතයි
  WaterProof
  நீர்க்கசிவு அற்றது
- අප්‍රසන්න ගන්ධයෙන් තොරයි
  Less Odor
  துர்மணம் அற்றது
- ආම්ලික බවින් තොරයි
  Non-Acidic
  அமிலத்தன்மை இல்லாதது
- පැහැය වෙනස් නොවේ
  No Discolouration
  நிறம் மாறுபடாதது
- පුස් බැඳීමෙන් හා කහවීමෙන් තොරයි
  Resistance for Mold and Yellowing
  மோல்ட் மற்றும் மஞ்சளடைவதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு
- ± 25% ක චලනය වීමේ හැකියාව
  Capable of ± 25% Joint Movement
  அமிலத்தன்மை இல்லாதது

COLOURS CLEAR WHITE BLACK











භාවිතය සඳහා උපදෙස්

භාවිතය සඳහා අපේක්ෂිත මතුපිට වියළි හා පිරිසිදු විය යුතුය. පිරිසිදු කිරීම අවශ්‍ය නම්, තෙල් රහිත ද්‍රාවකයක් භාවිත කර හොඳින්ම වියළා ගන්න

අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නොසලය ඇලයට කපන්න

සිලිකන් නොසලය දෙසට තල්ලු කරමින් ටියුබය පිරිකිමට ලක් කරන අතර කොල්කින් ගන් එක ආධාරයෙන් එම සිලිකන් තැවරුම ආලේප කරන්න

ආලේප කළ වහා ම සකස් කරගැනීම කළ යුතුය. ආලේපය සව් වීමේ ක්‍රියාවලිය ආලේපනයෙන් මිනිත්තු 10 ක් ඇතුළත ආරම්භ වී පැය 24 ක් තුළ උපරිම බන්ධනයට පත්වෙයි

Application Instructions

Surfaces must be clean and dry. If cleaning is required, use an OIL-FREE solvent and dry thoroughly.

Cut nozzle on angle to desired bead size.

Apply silicone with caulking gun, pushing sealant ahead of nozzle.

Tooling should be done immediately as sealant will skin in 10 minutes and cure in 24hrs.

பூச்சு வழிகாட்டல்கள்

மேற்பரப்புகள் தூய்மையாகவும் உலர்ந்ததாகவும் இருத்தல் வேண்டும். துப்புரவாக்க வேண்டியிருந்தால், எண்ணெய்த் தன்மை இல்லாத சோல்வன்டை பயன்படுத்தி, நன்கு உலர்த்திக் கொள்ளவும்

பக்கவாட்டாக தேவையான அளவு நுனிக்குழாயை வெட்டிக் கொள்ளவும்

சிலிக்கன் பூசும் சாதனத்தினூடாக, சீலன்டை அழுத்தி நுனிக்குழாயினூடாக சிலிக்கனை பூசவும

சீலன்ட் 10 நிமிடங்களினுள் படிந்துவிடும் என்பதால் உடனடியான சீராக்கப்பட வேண்டும் என்பதுடன் 24 மணி நேரத்தினுள் காய்ந்துவிடும்

භාවිතා කලහැකි ප්‍රදේශ

නාන කාමර / මුළුත්තන්ගෙය
ඇලුමිනියම් දොරවල් සහ ජනෙල්
කාර්මික උපාංග සඳහා
පිටුරු හා පාෂාණමය තිර බිත්ති
බාහිර හා අභ්‍යන්තර අලංකරණය

Area of Application

Bathroom / Kitchen
Aluminium doors & windows
Industrial usage
Glass & Stone curtain wall
Exterior & interior decoration

பயன்படுத்தும் பகுதிகள்

குளியலறை.'.சமையலறை
அலுமினிய கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள்
தொழிற்துறைசார் பாவனைகள்
கண்ணாடி மற்றும் கல்வைப்பு கேர்டின் சுவர்
உள்ளக மற்றும் வெளிய அலங்காரம்

ආයු කාලය - කාමර උෂ්ණත්වයේ දී සීල් නොකැඩූ තත්ත්වයේ මාස 15 කි

SHELF LIFE: 15 MONTHS IN SEALED CONDITION AND ROOM TEMPERATURE

அறை வெப்பநிலையில் சீல் செய்யப்பட்ட நிலையில் 15 மாதங்கள்

Coverage (LINEAR METRES PER 300ml)

WIDTH IN MM		2	3	7	10	12	16	19	25
DEPTH IN MM	2	71.5m	57.0m	20.0m	14.0m	11.5m	8.5m	7.6m	5.5m
	3	-	31.5m	13m	19.5m	7.5m	5.5m	4.5m	3.5m
	5	-	-	8.0m	5.5m	4.5m	3.5m	2.5m	1.5m
	7	-	-	5.5m	3.5m	3.0m	2.0m	1.5m	1.0m

TECHNICAL DETAILS

Density	1.3 g/ml
Flow/Sag	Nil
Curing rate (23°C/50% RH)	3mm/24 hours
Tensile strength	≥ 2.0 N/mm2

SWISSTEK

Manufactured and Distributed by SWISSTEK (CEYLON) PLC
No. 118A, Nawala Road, Narahenpita,
Colombo 05, Sri Lanka
Tel: +94 11 780 7000 Fax: +94 11 763 4590
Email: info@swisstekceylon.com

FACTORY
No. 330, Belummahara, Imbulgoda
Website: www.swisstekceylon.com

011 780 7000